



# Modelo CMG (2 Zona)

(Para Ubicaciones Ordinarias)

- Para calentar de manera mas rapida 1-3°C/hr a temperaturas proximas a 70°C con el termostato ajustado a 90°C.
- Dos circuitos de operacion independientes en la parte inferior y superior
- Pueden ser usadas continuamente sin riesgo de sobrecalentar.
- Se adapta tanto a condenedores de 275Gal y 330Gal.
- Capa de insulacion para maxima eficiencia, y a la vez protégé al usuario.
- Equipado con cintas de sujeción ajustables y hebillas de liberación rápida.
- Tela de vidrio recubierta en el interior / Insulacion externa con compuesto de nylon cosido en fibra de vidrio.
- Temperatura ambiente: -40°F a 104°F (-40°C a 40°C)
- Proteccion IP44
- Impermeabilidad y personalizacion disponible.

Para contenedor: 200 Imp Gal / 260 US Gal / 1000 Litros

Tapa de insulacion opcional

Termostatos ajustables 0-90°C / 0-194°F

Tamaño: Circumferencia 160" – 169.5" / Altura 37.5" (4060 – 4310mm / 950mm)

120/240v Disponibles

1400 Watts por circuito

2800 Watts en total



TAPA OPCIONAL

