



COMIND
INDUSTRIES

INNOVATING FOR A GREEN WORLD

COMIND
CONNECT



REGISTRADOR DE T° Modelo TRIX-8



Descripción

Los registradores de temperatura LogTag® ayudan a registrar y medir tanto temperatura como humedad de forma rápida, sencilla y económica, también permite generar un registro electrónico.



N°	Partes
1	Ojal de agarre
2	Indicador alerta
3	OK indicador
4	Conexión para sensor
5	Botón START / MARK

Rubros



Transporte



Farmacéutica



Laboratorio



Producción



Agricultura



Almacenamiento

Especificaciones Técnicas

Modelo	TRIX-8
Rango exterior de medición del sensor	-4 0° C a +85° C
Rango de T° operativo	-40° C a +85° C
Rango de T° de almacenamiento	-30° C a +55° C
T° nominal	Mejores registros cuando:
Precisión de lectura	± 0.5°C para -20°C a +40°C ± 0.7°C para -30°C a -20°C Y +40°C a +60°C ± 0.8°C para +60°C a +85°C ± 0.9°C para -40°C a -30°C
Resolución de lectura T° nominal	Menos que 0.1°C para -40°C a +40°C Menos que 0.2°C para +40°C a +80°C Menos que 0.3°C para +70°C a +85°C Menos que 0.4°C para +80°C a +99°C
Capacidad de grabación	8.031 lecturas de T°, 53 días@10min. / 80 días@15min.
Intervalo de muestreo	Configurable desde 30s. hasta varias horas
Opciones de inicio grabación	Al pulsar botón: día y fecha específica o con retraso de máx 18 hrs
Indicaciones de grabación	Parpadeo Indicador "OK" / "ALERT"
Alarmas	1 alarma superior configurable y 1 alarma inferior configurable.
Tiempo de descarga	Normalmente menos de 5s. para memoria completa
Protección ambiental	IIP65 (Equivalente a NEMA 4).
Fuente de energía	CR2450 3V (LiMnO2) batería fijada.
Duración de la batería	1 año de almacenamiento, 2 -3 años de uso normal -Uso normal, registro cada 15min. descarga de datos mensual
Interface deconexión	LTI-HID
Software	LogTag Analyzer o LogTag Online
medidas	86mm(Alto)x 54.5mm(Ancho) x 8.6mm(Espesor)
Peso	33g.
Material de carcasa	Policarbonato



COMIND
INDUSTRIES

INNOVATING FOR A GREEN WORLD

COMIND
CONNECT



Dimensiones

