



Soluciones
para
APICULTURA



COMIND
INDUSTRIES



@comind.industries



comind industries

comind.cl

info@comindindustries.com



ÍNDICE

Calefactores	3
Mantas Calefactoras	5
Fajas Calefactoras	6
Equipos Calefactores	7



*Innovating
for a Green
World*

Comind.cl

info@comindindustries.com





Calefactores de Miel

Fabricado en acero inox 304, este calefactor permite control a lo largo del proceso de calentamiento.

Nuestros modelos incluyen control de T° PID modelo BSG-04 y termocupla para mayor precisión de medición.



Modelo MSV - 01

Apto para diámetros de tambor a partir de 32cm.



Click Aquí

Modelo MSV - 02

Apto para diámetros de tambor a partir de 45cm.



Click Aquí

Modelo MSV - 03

Apto para tambores de 208L.



Click Aquí



PID BSG-04

Termostato Digital Integrado a los calefactores.



Click Aquí



Calefactores de Miel

Fabricado en acero inox 304, este calefactor permite el manejo y control de un área en específico a lo largo del proceso de calentamiento gracias a sus manillas recubiertas con goma.

Nuestros modelos permiten el control de T° gracias a su termostato integrado.

Modelo
**MSV LC
200L**

Apto para tambores de
25,50,100 y 200L.



Click Aquí



Termostato
Integrado





Mantas Calefactoras

Mantas CGE

Estas se ajustan a través de hebillas de rápida Liberación y poseen un termostato análogo el cual regula la temperatura deseada. Los modelos CGE operan cuando la temperatura es inferior a la establecida.



Modelo
CGE
25 - 30L

T° Ajustable 0-110°C.



Click Aquí



Click Aquí

T° Ajustable 0-90°C.

Modelo
CGE
50 - 60L



Escanea el Qr
o haz Click [AQUÍ](#)
para ver vídeo
Temático





Mantas Calefactoras



Escanée el Qr
o haz Click [AQUÍ](#)
para ver vídeo
Temático



Modelo
**CGE
105L**

T° Ajustable 0-90°C.



Click Aquí



Click Aquí

T° Ajustable 0-90°C.

Modelo
**CGE
200L**





Fajas Calefactoras

Fajas de Silicona CDM

Las fajas calefactoras de silicona permiten mantener la temperatura de la zona específica que se desea temperar. Reduce la viscosidad de los materiales lo que les permite ser bombeado o vertido con facilidad.



Modelo
CDM
25L

T° Ajustable 0-120°C.



Click Aquí



Click Aquí

T° Ajustable 0-120°C.

Modelo
CDM
50L



Escanea el Qr
o haz Click [AQUÍ](#)
para ver vídeo
Temático





Fajas Calefactoras



Escanée el Qr
o haz Click **AQUÍ**
para ver vídeo
Temático



Modelo
CDM
105L

T° Ajustable 0-120°C.



Click Aquí



T° Ajustable 0-120°C.

Modelo
CDM
200L





Equipos Calefactores



Click Aquí

Este calefactor esta diseñado y fabricado para soportar altas temperaturas, cuenta con un termostato incorporado que varia de 50°C a 300°C. El termostato integrado asegura la temperatura deseada.

Equipo de Irradiación FML



Base Calefactora STM



Útil para calentar tambores metálicos desde la parte inferior, incorpora un elemento sensor al interior que es controlado por medio de un termostato capilar de 0-120°C. El termostato asegura la obtención de la temperatura deseada y es fácil de usar.



Click Aquí



Escanéa el Qr o haz Click [AQUÍ](#) para ver vídeo Temático





Join the
Change!



Visítanos



¡Visita nuestra web!



Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO

- Avenida del valle sur #601, Oficina nº32, Huechuraba, Santiago de Chile
- info@comindindustries.com
- +56 2 2476 6200 +56 9 8209 1437

FÁBRICA Y RETIROS

- Lanin 1637 / Conchalí Santiago de Chile
- info@comindindustries.com
- +56 2 2476 6200 +56 9 8209 1437

COMIND SUR

- info@comindsur.cl
- +56 41 273 2255 +56 9 8209 1439

COMIND ZONA NORTE

- info@comindnorte.cl
- +56 2 2476 6200 +56 9 8209 1437

@comind.industries

comind industries

comind.cl

